ÉCLAIRAGE CBM LIGHTING

Série WRAPAROUND

Le luminaire enveloppant WAL4-45W100/277V-40K propose un boitier linéaire à profil bas avec des embouts en plastique décoratifs et un diffuseur en acrylique blanc pour un éclairage large et uniforme. Il fournit un éclairage général pour les applications résidentielles et commerciales légères montées en surface. Idéal pour une utilisation dans les cuisines, les bureaux, les zones de travail utilitaires et les escaliers. Le luminaire de 4' inclus les embouts de connexion pour relier plusieurs unités da façon linéaire. Garantie limitée de cinq ans / 50 000 heures.

	45 W
Code de produit	**WAL4-45W100/277V-40K**
Désignation	Luminaire linéaire pour application résidentielle et commerciales légères
Structure luminaire	Construction en acier avec fini en émail blanc. Barre d'éclairage à DEL
Dimensions et poids	1204mm x 138.1mm x 62mm | 1.93kg
Marque diode LED	Smilite, SMD 2835
Consommation	45W
Puissance lumineuse	5 310 lm
Rendement lumineux	118 lm/W
Variation	Réqulable
T° de couleur	4 000K
Indice de rendu des couleurs	≥80
Optique	Opaque
Angle de diffusion	120°
% de scintillement de lumière non	<4%
Indice de protection à l'eau IP	IP 40
Indice de protection au choc IK	IK 04
Facteur de puissance	>0.95
THD	<20%
T° ambiante admissible	-30°c / +45°c
Tension d'alimentation / Fréquence	100/277V / 50/60Hz
Durée de vie / Garantie	≥ 50 000h / 5 ans
Certifications	Intertek Intertek DLC

Éclairage CBM
82, rue Irwin, Local 3
Granby (Québec) Canada
J2J 2P1

Tél : 450-777-2848
info@eclairagecbm.com
www.eclairagecbm.com