



Code de produit	ORBD20WACCT
Désignation	Plafonnier Orbis étanche à la poussière et à l'eau, compatible avec le boîtier octogonal OB15/10
Structure lumineuse	Le plafonnier Orbis est conçu avec un dissipateur thermique 100% aluminium, ce qui assure une excellente dissipation thermique. De plus, il a une couverture PC de qualité supérieure, résistante à l'ammoniac et aux chocs.
Dimensions / poids	116.4mm, Ø 151.9mm / 595g
Lavable	Avec pression allant jusqu'à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu'à 200°F
Marque diode LED	SMD2835
Consommation	15W / 20W
Puissance lumineuse	1875lm / 2500 lm
Rendement lumineux	125 lumens/watt
Variation	0.2% à 100%
T° de couleur	3000K, 5000K, 6500K
Indice de rendu des couleurs	≥80
Optique	Opaque
Angle de diffusion	150°
% de scintillement de lumière non visible	<4%
Indice de protection à l'eau IP	IP67
Indice de protection au choc IK	IK10
Facteur de puissance	0.99
T° ambiante admissible	-20°C / +40°C
Tension d'alimentation / Fréquence	85/145V / 175/285V (sur demande) / 50/60Hz
Durée de vie / Garantie	≥50 000h / 5 ans
Certifications	