



Une ampoule idéale pour des applications telles que la construction de ferme. Cet appareil d'éclairage IP66 offre une excellente dissipation de la chaleur. Elle est construite à partir des meilleurs matériaux tels que le Lexan pur. Cela vous permettra de réaliser des économies considérables en termes de consommation d'énergie et de coûts de maintenance.

|                                           | 7 W                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code de produit (régulable)               | SCR/B/7W85/145V   SCR/B/7W175/285V                                                                                                                                         |
| Désignation                               | Ampoule au LED                                                                                                                                                             |
| Structure luminaire                       | 100% pure Lexan                                                                                                                                                            |
| Marque diode LED                          | Samsung                                                                                                                                                                    |
| Dimensions                                | A19 65mm x 120mm                                                                                                                                                           |
| Consommation                              | 7 WATT                                                                                                                                                                     |
| Puissance lumineuse                       | 945 lm                                                                                                                                                                     |
| Rendement lumineux                        | 135 lumens/watt                                                                                                                                                            |
| Variation                                 | 0.2% à 100%                                                                                                                                                                |
| T° de couleur                             | 3000K, 5000K                                                                                                                                                               |
| Indice de rendu des couleurs              | ≥80                                                                                                                                                                        |
| Optique                                   | Opaque                                                                                                                                                                     |
| Angle de diffusion                        | 270°                                                                                                                                                                       |
| % de scintillement de lumière non visible | 4%                                                                                                                                                                         |
| Indice de protection à l'eau IP           | IP66                                                                                                                                                                       |
| Indice de protection au choc IK           | IK 05                                                                                                                                                                      |
| Facteur de puissance                      | 0.99                                                                                                                                                                       |
| THD                                       | <15%                                                                                                                                                                       |
| T° ambiante admissible                    | -40° c / +50° c                                                                                                                                                            |
| Tension d'alimentation / Fréquence        | 85/145V (175/285V sur demande) / 50/60Hz                                                                                                                                   |
| Durée de vie / Garantie                   | ≥ 50 000 h / 5 ans                                                                                                                                                         |
| Certifications                            |   |