



Ampoule idéale pour des applications telles que les bâtiments de ferme, les entrepôts et les commerces. L'ampoule réglable est étanche et fournit une excellente dissipation de chaleur. Il est construit à partir des meilleurs matériaux tels que le Lexan de haute qualité. Il vous permettra de réaliser des économies considérables tant en consommation énergétique qu'en frais de maintenance.

| | 12 W |
|------------------------------------|--|
| Code produit | SCR/FS/12W85/145ED SCR/FS/12W175/285ED |
| Désignation | Ampoule étanche au DEL Full Spectrum |
| Structure lumineuse | 100% pure Lexan |
| Poids | 193g |
| Marque diode LED | Samsung |
| Dimensions | A21 74mm x 124mm |
| Consommation | 12 WATT |
| Puissance lumineuse | 1 320 lm |
| Rendement lumineux | 110 lumens/watt |
| Variation | 0.2% à 100% |
| T° de couleur | Full Spectrum |
| Indice de rendu des couleurs | ≥80 |
| Optique | Clair |
| Angle de diffusion | 270° |
| % de scintillement de lumière non | 4% |
| Indice de protection à l'eau IP | IP65 |
| Indice de protection au choc IK | IK05 |
| Facteur de puissance | 0.99 |
| THD | <15% |
| T° ambiante admissible | -40° c / +50° c |
| Tension d'alimentation / Fréquence | 85/145V (175/285V sur demande) / 50/60Hz |
| Durée de vie / Garantie | ≥ 50 000 h / 5 ans |
| Certifications |   |