



Ampoule idéale pour des applications telles que les bâtiments de ferme, les entrepôts et les commerces. L'ampoule réglable est étanche et fournit une excellente dissipation de chaleur. Il est construit à partir des meilleurs matériaux tels que le Lexan de haute qualité. Il vous permettra de réaliser des économies considérables tant en consommation énergétique qu'en frais de maintenance.

	7 W	12 W
Code produit	SCR/FS/7W85/145ED SCR/FS/7W175/285ED	SCR/FS/12W85/145ED SCR/FS/12W175/285ED
Désignation	Ampoule étanche au DEL Full Spectrum	
Structure lumineaire	100% pure Lexan	
Dimensions	A19 62mm x 120mm	A21 74mm x 124mm
Équivalence	60W	90W
Poids	143g	193g
Marque diode LED	Samsung	
Consommation	7 WATT	12 WATT
Puissance lumineuse	770 lm	1 320 lm
Rendement lumineux	110 lumens/watt	
Variation	0.2% à 100%	
T° de couleur	Full spectrum	
Indice de rendu des couleurs	≥80	
Optique	Clair	
Angle de diffusion	270°	
% de scintillement de lumière non	4%	
Indice de protection à l'eau IP	IP65	
Indice de protection au choc IK	IK05	
Facteur de puissance	0.99	
THD	<15%	
T° ambiante admissible	-40c / +50c	
Tension d'alimentation / Fréquence	85/145V (175/285V sur demande) / 50/60Hz	
Durée de vie / Garantie	≥ 50 000 h / 5 ans	
Certifications	 	