



Un système LED avec douille en caoutchouc en "T", idéal pour les applications telles que la construction agricole. Ce luminaire IP66 offre une excellente dissipation thermique. Il est construit à partir des meilleurs matériaux. Cela vous permettra de réaliser des économies importantes en termes de consommation d'énergie et de coûts de maintenance.

|                                           | <b>9 W</b>                                                                                                                                                               | <b>16 W</b>          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Code produit (On-off)                     | <b>SCRTS/9W120V</b>                                                                                                                                                      | <b>SCRTS/16W120V</b> |
| Désignation                               | Ampoule au LED                                                                                                                                                           |                      |
| Structure luminaire                       | 100% pur Lexan   Caoutchouc en "T" avec douille E26                                                                                                                      |                      |
| Marque diode LED                          | Samsung                                                                                                                                                                  |                      |
| Dimensions                                | A19 61mm x 115mm                                                                                                                                                         | A21 72mm x 124mm     |
| Consommation                              | 9 WATT                                                                                                                                                                   | 16 WATT              |
| Puissance lumineuse                       | 900 lm                                                                                                                                                                   | 1 600 lm             |
| Rendement lumineux                        | 100 lumens/watt                                                                                                                                                          |                      |
| Variation                                 | Non                                                                                                                                                                      |                      |
| T° de couleur                             | 3000K, 5000K                                                                                                                                                             |                      |
| Indice de rendu des couleurs              | ≥80                                                                                                                                                                      |                      |
| Optique                                   | Givré                                                                                                                                                                    |                      |
| Angle de diffusion                        | 270°                                                                                                                                                                     |                      |
| % de scintillement de lumière non visible | 4%                                                                                                                                                                       |                      |
| Indice de protection à l'eau IP           | IP66                                                                                                                                                                     |                      |
| Indice de protection au choc IK           | IK05                                                                                                                                                                     |                      |
| Facteur de puissance                      | 0.99                                                                                                                                                                     |                      |
| THD                                       | <15%                                                                                                                                                                     |                      |
| T° ambiante admissible                    | -40° c / +50° c                                                                                                                                                          |                      |
| Tension d'alimentation / Fréquence        | 120V / 50/60Hz                                                                                                                                                           |                      |
| Durée de vie / Garantie                   | ≥ 50 000 h / 5 ans                                                                                                                                                       |                      |
| Certifications                            |   |                      |