



La série VP4 CCT est un luminaire étanche à la vapeur au DEL de nouvelle génération doté d'un boîtier et d'une lentille en polycarbonate à rendement lumineux maximal. Il est conçu de manière à répondre et à dépasser les recommandations IES. Idéal pour tout type de bâtiments avec plafonds de hauteur moyenne. Convient également pour les cages d'escalier, les garages de stationnement et l'éclairage utilitaire.

Ce luminaire est très facile à installer et fournit instantanément une luminosité totale. La puissance en watts et la température de couleur sont ajustables pour offrir une distribution lumineuse allant jusqu'à 130 lm/W.

Code de produit	VP4D50WAC-CCT
Désignation	Luminaire DEL étanche à la poussière et à l'eau avec variation de puissance en watts et couleurs
Structure luminaire	Boîtier et diffuseur en polycarbonate. Plateau d'éclairage intégré au diffuseur offrant une protection importante sur les DEL et une facilité d'installation et de maintenance. Crochets en acier inoxydable.
Dimensions	4' X 4 ¾ X 2 1/8 1200mm x 121mm x 54mm
Lavable	Avec pression allant jusqu'à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu'à 200°F
Marque diode LED	LM80 SMD2835
Consommation	32W / 44W / 50W
Puissance lumineuse	4160 lm / 5 720 lm / 6 500 lm
Rendement lumineux	130 lumens/watt
Variation	0-10V
T° de couleur	3000K/4000K/5000K
Indice de rendu des couleurs	≥80
Optique	Opaque
Angle de diffusion	120°
% de scintillement de lumière non visible	4%
Indice de protection à l'eau IP	IP66
Indice de protection au choc IK	IK08
Facteur de puissance	>0.9
T° ambiante admissible	-40°C / +50°C
Tension d'alimentation / Fréquence	120/347V / 50/60Hz
Durée de vie / Garantie	50 000h / 5 ans
Certifications	