



Conçu pour automatiser et optimiser l'éclairage des élevages, le contrôleur d'éclairage Solo permet un contrôle précis de la durée et de l'intensité de l'éclairage tout au long du cycle de vie de la production. Équipé d'un processeur intelligent, les utilisateurs peuvent programmer jusqu'à 20 périodes d'éclairage avec jusqu'à 3 cycles par période, et simuler des levers et couchers de soleil naturels avec des transitions en douceur.

Disponible en version 120V, ce contrôleur de gradation basé sur Triac fonctionne en mode Maître ou Esclave et offre 2 zones indépendantes avec des interrupteurs et potentiomètres pour la sélection du mode manuel/automatique.

	DTI-2-PRO-120V
Voltage et Fréquence	120 Volts - 60 Hz
Fusible	8.33 amps
Input pour variation	1 input 0-10V source
Sortie pour variation	Aucune
Technologie de variation	Triac
Puissance de sortie	2 zones de 8.33 amps
Écran	LCD avec boutons poussoir
Interrupteur manuel	Interrupteur et potentiomètre
Mode d'opération	Programmable et Slave
Programmation	20 périodes de 12 étapes
Ajustement du minimum	Par la programmation
Dimensions	260mm x 150mm x 220mm
Garantie	2 ans sur tout défaut de fabrication
Origine	Fabriqué au Canada