



Créez un véritable environnement de coucher et de lever de soleil.

Le contrôleur DTD vous permet de régler l'intensité des produits d'éclairage CBM de 0,2% à 100% sans scintillement. Tout comme chez les humains, les contrastes brusques de luminosité peuvent ajouter du stress et nuire au bien-être de vos animaux. Recréer le cycle de lumière naturelle est propice au bon comportement des animaux.

Maintenant avec des boutons Automatique/Manuel, notre contrôle de haute précision vous permet de gérer efficacement votre système d'éclairage. Les boutons poussoirs avec boutons potentiomètres permettent une transition rapide vers le mode manuel.

Le contrôleur DTD peut être utilisé en mode Maître ou Esclave permettant un contrôle automatisé de l'éclairage selon des préférences ou des conditions prédéfinies, offrant ainsi plus de flexibilité. Il est compatible avec la plupart des systèmes centralisés pour une optimisation accrue de vos opérations. La version DTD-2 offre la possibilité d'avoir les deux zones exploitant leur propre programme.

Disponible en configuration Une ou Deux zones, la série DTD offre une capacité de 10 ampères par zone et est alimentée sur 120 V ou 240 V.

	DTD-1AB10S	DTD-2AB10S
Voltage et Fréquence	120 / 240 Volts - 50/60 Hz	
Fusible	10 amps	
Input pour variation	1 input 0-10V source	2 inputs 0-10V source
Sortie pour variation	1 sortie 0-10v source	2 sorties 0-10v source
Technologie de variation	Transistor	
Puissance de sortie	1 zone de 10 amps	2 zones de 10 amps
Écran	LCD avec boutons poussoirs	
Interrupteur manuel	Potentiomètre à pousser	
Mode d'opération	Programmable ou Slave	
Programmation	12 périodes de 24 étapes	
Ajustement du minimum	Potentiomètre intérieur	
Dimensions	290mm x 90mm x 180mm	340mm x 90mm x 180mm
Garantie	2 ans sur tout défaut de fabrication	
Origine	Fabriqué au Canada	