



Un luminaire étanche d'apparence simple et élégante avec une bonne dissipation thermique permettant différents wattages et température de couleurs. Excellent pour bâtiment agricole, commercial, entrepôt et industriel. **Capteur de mouvement offert en option.**

	100W/125W/150W			150W/200W/240W	
Code de produit	SRD150WCCT			SRD240WCCT	
Désignation	Luminaire rond pour suspension HIGHBAY au DEL avec 2 mètres de câble				
Structure luminaire	Boîtier en aluminium moulé sous pression avec dissipation thermique à haute efficacité. Lumière uniforme et douce.				
Options	Œillet, crochet, chaîne, capteur Pnp (couvrant de 13-40')				
Dimensions	28.88 cm x 17,53 cm (2,72kg)			32,27 cm x 18, 75 cm (3,18kg)	
Lavable	Avec pression allant jusqu'à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu'à 200°F				
Marque diode LED	2835 LUMILEDS				
Consommation	100 W	125W	150W	200W	240W
Puissance lumineuse	14 000 lm	17 500 lm	21 000 lm	28 000 lm	33 600 lm
Rendement lumineux	140 lm/W				
Variation	Régulable				
T° de couleur	3500K / 4000K / 5000K CCT switch				
Indice de rendu des couleurs	≥80				
Optique	Clair				
Angle de diffusion	110°				
% de scintillement de lumière non visible	4%				
Indice de protection à l'eau IP	IP 65				
Indice de protection au choc IK	IK 08				
Facteur de puissance	>0.9				
THD	<20%				
T° ambiante admissible	-40°c / +45°c				
Tension d'alimentation / Fréquence	100/347V / 50Hz				
Durée de vie / Garantie	≥ 50 000h / 5 ans				
Certifications					