



Une suspension ronde LED réglable 0-10V permettant **un choix de 3 wattages : 100W, 150W ou 200W !**
 En 5000K (Blanc du Jour) **comportant également une Veilleuse Rouge de 20W.**

Code de produit	SRD200W50KC-R		
Désignation	Suspension ronde LED réglable avec Veilleuse Rouge		
Puissance	Sélectionnable : 100W ou 150W ou 200W + 20W Diode Rouge		
T° de couleur	5000K + Rouge 630nm (au centre de la suspension)		
Variation	Réglable 0-10 V		
Structure luminaire	Boîtier en aluminium moulé sous pression avec dissipation thermique à haute efficacité. <i>Inclus : 1 m de câble électrique en sortie + Œillet de fixation.</i>		
Dimensions	340 x 150 mm (3.4 kgs)		
Lavable	Avec pression allant jusqu'à 105 Bar / Avec vapeur à une température maxi de 93°C		
Marque diode LED	2835/3030 - Lm80		
Consommation	100W	150W	200W
Puissance lumineuse	16 000 lm	24 000 lm	32 000 lm
Rendement lumineux	160 lm/W		
Indice de rendu des couleurs	≥80		
Angle de diffusion	120°		
% de scintillement de lumière non visible	4%		
Indice de protection à l'eau IP/choc IK	IP 66 / IK 08		
Facteur de puissance / THD	>0.9 / <20%		
T° ambiante admissible	-40°C / +45°C		
Tension d'alimentation / Fréquence	120/240V - 50Hz		
Garantie	7 ans		
Certifications			
Option <i>(Accessoire supplémentaire)</i>	Fixation murale SRDSUPPORT200W 		



Schéma des différents câbles électriques pour branchement.

Lexique :

White light BROWN (L2) = fil MARRON = Phase des diodes blanches

Red light BLACK (L1) = fil NOIR = Phase des diodes rouges

Blue (N) = fil Bleu = Neutre

Yellow/Green (T) = Fil Jaune/vert = Terre

DIM - (Pink) = Fil Rose Négatif du 0-10V

DIM + (Purple) = Fil Violet Positif du 0-10V

