

Applications : élevage, industrie, agro-alimentaire, stockage, etc...

Tube LED étanche IP67 avec 3.5m de câble électrique intégré avec connecteur mâle et femelle, prêt à installer.



	23W
Code de produit	TE18REG23WFS
Désignation	Tube LED étanche IP67 en 23W Régulable END-CAP ROTATIF = possibilité d'orientation du tube sur 360°
Structure lumineaire	Plastique robuste moulé avec optique polycarbonate et presse-étoupe polymère Structure intérieure en aluminium
Fixation et connectique	Fixation fournie : œillets ouverts/fermés Câble électrique intégré de 3.50 m avec connecteur rapide (Ph/N) – Classe II
Circulation du courant	Bypass intégré
Dimensions	Longueur de 1 800 mm – Ø28 mm
Lavable	Oui à 1 500 psi / 100 bar à 1 mètre
Marque diode LED	Samsung
Consommation	23W
Puissance lumineuse	3 220 lm
Rendement lumineux	140 lm/W sortie d'optique
Variation	Diodes Verte et rouge combinées Mono Régulation de 0,2% à 100% sur 230V ou via signal 0-10V
T° de couleur	Full Spectrum 7000K
Indice de rendu des couleurs	≥88
Optique	Clair
Angle de diffusion	220°
% de scintillement de lumière non	4%
Taux d'éblouissement-Norme 12464-	≤ 23 (Vestiaire, local technique, magasin)
Indice de protection à l'eau IP	IP 67
Indice de protection au choc IK	IK 08
Facteur de puissance	0.95
Distorsion harmonique totale (THD)	<15%
T° ambiante admissible	-20°C / +40°C
Tension d'alimentation / Fréquence	175/285V / 50Hz
Durée de vie / Garantie	≥80 000h / 5 ans
Certifications	