

Applications : élevage, industrie, agro-alimentaire, stockage, etc...

Tube LED étanche IP67 avec 1m de câble électrique intégré avec connecteur mâle et femelle prêt à installer.
Économies considérables en termes de consommation d'énergie et de coûts de maintenance.



	45 W
Code de produit	TE18REG2VRB
Désignation	Tube LED étanche IP 67 en 45 watts réglable
Structure lumineuse	Plastique robuste moulé avec optique polycarbonate et presse-étoupe polymère
Fixation et connecteurs	Fixation œillet et INOX et un fil électrique de 100cm en 2 fils (Phase et Neutre) – Classe II
Dimensions	Longueur de 1800 mm – Ø38 mm
Lavable	Oui à 1 500 psi / 100 bar à 1 mètre
Marque diode LED	Samsung
Consommation	45W
Puissance lumineuse	4 950 lm
Rendement lumineux	110 lm/W
Variation	Diodes Rouge et Blanche 6500K indépendantes Double Régulation de 0,2% à 100% sur 230V ou via signal 0-10V
T° de couleur	1500K à 6500K (Rouge et blanc)
Indice de rendu des couleurs	≥85
Optique	Clair
Angle de diffusion	360°
% de scintillement de lumière non visible	<4%
Indice de protection à l'eau IP	IP67
Indice de protection au choc IK	IK08
Facteur de puissance	0.95
Distorsion harmonique totale (THD)	<15%
T° ambiante admissible	-20°C / +40°C
Tension d'alimentation / Fréquence	175/285V / 50Hz
Durée de vie / Garantie	≥80 000h / 5 ans
Certifications	CE