



Ayant un design épuré et élégant, ce panneau lumineux au DEL avec un pilote interne unique donne un rendement lumineux très uniforme avec aucune zone sombre grâce à ses diodes sur panneau arrière et au design de son diffuseur.

	1 x 4	2 x 2	2 x 4
Code du produit	PL14-CCT-100/347V	PL22-CCT-100/347V	PL24-CCT-100/347V
Désignation	Panneau lumineux au DEL réglable Démarrage rapide, pas de scintillement ni de bruit		
	Tri-Wattage Switch CCT Switch – Back-lit	CCT Switch – Back-lit	
Dimensions	300*1212*30 mm (1’ x 4’)	603*603*30 mm (2’ x 2’)	603*1212*30 mm (2’ x 4’)
Marque diode LED	Samsung		
Consommation	25 W / 36 W / 40 W	50 W	
Puissance lumineuse	3 125 lm à 5 000 lm	6 250 lm	
Rendement lumineux	125 lm/W		
Variation	0.2% à 100%		
T° de couleur	3500K / 4000K / 5000K - CCT Switch		
Indice de rendu des couleurs	≥80		
Optique	Blanc		
Angle de diffusion	110°	120°	
% de scintillement de lumière non	<4%		
Indice de protection à l’eau IP	IP 66		
Indice de protection au choc IK	IK 08		
Facteur de puissance	0.95		
THD	<15%		
Tension d’alimentation / Fréquence	100/347V / 50/60Hz		
Garantie	5 ans		
Certifications			