

Applications : élevage, industrie, agro-alimentaire, stockage, etc...

Tube LED étanche IP67 avec 3.5m de câble électrique intégré avec connecteur mâle et femelle, prêt à installer.

Économies considérables en termes de consommation d'énergie et de coûts de maintenance.



	18W			
Code de produit	TE12REGi30KC-PR	TE12REGi40KC-PR	TE12REGi50KC-PR	TE12REGi65KC-PR
Désignation	Tube LED étanche IP67 en 18W Régulable END-CAP ROTATIF = possibilité d'orientation du tube sur 360°			
Structure lumineuse	Plastique robuste moulé avec optique polycarbonate et presse-étoupe polymère Structure intérieure en aluminium			
Fixation et connectique	Fixation fournie : œillets ouverts/fermés Câble électrique intégré de 3.50 m avec connecteur rapide (Ph/N) – Classe II			
Circulation du courant	Bypass intégré			
Dimensions	Longueur de 1 200 mm – Ø28 mm			
Lavable	Oui à 1 500 psi / 100 bar à 1 mètre			
Marque diode LED	Samsung			
Consommation	18W			
Puissance lumineuse	2 520 lm			
Rendement lumineux	140 lm/W sortie d'optique			
Variation	Régulable de 0,2% à 100% sur 230V ou via signal 0-10V			
T° de couleur	3000K, 4000K, 5000K, 6500K			
Indice de rendu des couleurs	≥85			
Optique	Clair			
Angle de diffusion	220°			
% de scintillement de lumière non visible	4%			
Taux d'éblouissement-Norme 12464-1	≤ 23 (Vestiaire, local technique, magasin)			
Indice de protection à l'eau IP	IP 67			
Indice de protection au choc IK	IK 08			
Facteur de puissance	0.95			
Distorsion harmonique totale	<15%			
T° ambiante admissible	-20°C / +40°C			
Tension d'alimentation / Fréquence	175/285V / 50Hz			
Durée de vie / Garantie	≥80 000h / 5 ans			
Certifications	CE			